

TYP:

TAŚMY LED

LinkS₃₀₀

Typowe aplikacje: podświetlenia krawędziowe w przemyśle reklamowym | małe litery przestrzenne



8 mm szerokości

wydajność 83lm/W

taśma dwustronna 3M VHB™



ROZWIĄZANIA
REKLAMOWE



APLIKACJE TYPU
CUSTOM




PODŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE



LinkS₃₀₀ to profesjonalna taśma LED z 300 diodami na 5-cio metrowej rolce. Doskonale nadaje się do profesjonalnego podświetlania mebli, kasetonów, systemów POS i elementów wystroju wnętrz. Do montażu używa się 2-stronnej taśmy przemysłowej produkcji 3M VHB™. Taśma LinkS₃₀₀ zasilana jest napięciem 12VDC i posiada 3-letnią gwarancję.

WYMIARY [mm]



LEDlink


www.ledlink.pl

* wymiar sekcji cięcia

Typ	LinkS ₃₀₀						
	W80K	W60K	W40K	W30K	R	G	B
Symbol	T1202003	T1201603	T1201303	T1201103	T1203003	T1203103	T1203203
Kolor	biały	biały	biały	biały	czerwony	zielony	niebieski
Napięcie zasilania [V DC]	12	12	12	12	12	12	12
Prąd zasilania [mA]	340 ~ 400	340 ~ 400	340 ~ 400	340 ~ 400	340 ~ 400	340 ~ 400	340 ~ 400
Moc pobierana [W/1m]	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Strumień świetlny [lm/1m]	400	400	400	400	-	-	-
Wydajność świetlna [lm/W]	83	83	83	83	-	-	-
Kąt świecenia [°]	120	120	120	120	120	120	120
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura barwowa [K]	8000	6000	4000	3000	-	-	-
Dł. emit. fali świetlnej [μm]	-	-	-	-	620	520	460
Temperatura pracy [°C]	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40
Diody LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Ilość LED [szt/m]	60	60	60	60	60	60	60
Cięcie co [cm]	5	5	5	5	5	5	5
Żywotność [h]	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gwarancja [mc]	36	36	36	36	36	36	36
Pakowanie [m]	5	5	5	5	5	5	5

* na zamówienie dostępna również opcja: LinkS₃₀₀ Y (żółty - 590 μm) - T1203303

KONSTRUKCJA



Sposób zasilania: Maksymalna długość odcinka zasilanego szeregowo wynosi 5m.

Na życzenie możliwe odcinki: 30m lub 50m

SPIS TREŚCI 